










Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
<b>2214</b>	<b>795 - Series CEE Mains Appliance Line Sockets, 65°C, 2-Poles without Grounding Contact</b>					
	<b>795 KSW</b>	Appliance Line Socket, 65°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 65°C, 10 Amp., without earthing contact, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW).  <i>CEE-Gerätesteckdose 65°C, 10 Amp., ohne Schutzkontakt, mit Knickschutztülle, nicht wiederanschließbar, Lieferform demontiert, Thermoplast, schwarz (KSW).</i>	20g	250/25	ea	<b>114919</b>
<b>2214</b>	<b>794 - Series CEE Mains Appliance Line Sockets, 65°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>794 KSW</b>	Appliance Grounded Line Socket, 65°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 65°C, 10 Amp., with earthing contact, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	27g	250/25	ea	<b>109495</b>
<b>2214</b>	<b>783 - Series CEE Mains Appliance Line Sockets, 120°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>783 KSW</b>	Appliance Grounded Line Socket, 120°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 120°C, 10 Amp., with earthing contact, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 120°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	25g	250/25	ea	<b>114915</b>
<b>2214</b>	<b>789 - Series CEE Mains Appliance Line Sockets, 155°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>789 KSW</b>	Appliance Grounded Line Socket, 155°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 155°C, 10 Amp., with earthing contact, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 155°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	25g	250/25	ea	<b>114920</b>
<b>2214</b>	<b>790 - Series CEE Mains Appliance Right-Angle Line Sockets, 65°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>790 KSW</b>	Appliance Grounded Right-Angle Line Socket, 65°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 65°C, 10 Amp., with earthing contact, right-angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelauflührung, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	25g	250/25	ea	<b>114924</b>
<b>2214</b>	<b>791 - Series CEE Mains Appliance Right-Angle Line Sockets, 120°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>791 KSW</b>	Appliance Grounded Right-Angle Line Socket, 120°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 120°C, 10 Amp., with earthing contact, right-angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 120°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelauflührung, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	25g	250/25	ea	<b>114927</b>
<b>2214</b>	<b>792 - Series CEE Mains Appliance Right-Angle Line Sockets, 155°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>792 KSW</b>	Appliance Grounded Right-Angle Line Socket, 155°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 155°C, 10 Amp., with earthing contact, right-angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 155°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelauflührung, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	25g	250/25	ea	<b>114931</b>
<b>2214</b>	<b>798 - Series CEE Mains Appliance Angle Line Sockets, 65°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>798 KSW</b>	Appliance Grounded Angle Line Socket, 65°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 65°C, 10 Amp., with earthing contact, angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelauflührung, mit Knickschutztülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBEC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	28g	250/25	ea	<b>114935</b>

Document	Catalog No. / Katalog-Nr.	Description / Beschreibung	Weight/ea	VPE/Pack	U/M	EDP-No.
<b>2214</b>	<b>797 - Series CEE Mains Appliance Angle Line Sockets, 120°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>797 KSW</b>	Appliance Grounded Angle Line Socket, 120°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 120°C, 10 Amp., with earthing contact, angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 120°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelausführung, mit Knick-schutzülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	28g	250/25	ea	<b>114938</b>
<b>2214</b>	<b>793 - Series CEE Mains Appliance Angle Line Sockets, 155°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>793 KSW</b>	Appliance Grounded Angle Line Socket, 155°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 155°C, 10 Amp., with earthing contact, angle version, with strain relief sleeve, thermoplastic, black (KSW), white (KWS), grey (KGR) and brown (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätesteckdose 155°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelausführung, mit Knick-schutzülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS), grau (KGR) und braun (KBR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	28g	250/25	ea	<b>114942</b>
	<b>785 - Series CEE Mains Appliance Line Sockets, 155°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>785 KSW</b>	Appliance Grounded Line Socket, 155°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance line socket, 155°C, 10 Amp., with earthing contact, with strain relief seeve, thermosetting plastic type 31/131.5, black (KSW), white (KWS) and grey (KGR), DIN 49458 A, if stock is depleted item will be discontinued.  <i>CEE-Gerätesteckdose 155°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, Winkelausführung, Duroplast Typ 31/131.5, schwarz (KSW), weiß (KWS) und grau (KGR), DIN 49458 A, Auslauftype wenn Lagerverrat erschöpft.</i>	82g	200/20	ea	<b>114946</b>
	<b>685 - Series Mains Appliance Line Sockets, 2-Poles plus Grounding Contact, for Export only!</b>					
	<b>685 KSW</b>	Appliance Grounded Line Socket, black, for Export only!  Mains appliance line socket with earthing contact, with strain relief sleeve, thermosetting plastic type 31/131.5, black (KSW), white (KWS) and grey (KGR), for Export only!  <i>Gerätesteckdose mit Schutzkontakt, mit Knickschutzülle, Duroplast Typ 31/131.5, schwarz (KSW), weiß (KWS) und grau (KGR), nur für Export!</i>	66g	200/20	ea	<b>114949</b>
	<b>672 - Series Appliance Sockets with Universal Contact, for Export only!</b>					
	<b>672 KSW</b>	Appliance Appliance Socket, black, for Export only!  Appliance socket with universal contact, Duroplast Typ 31/131.5, black (KSW) and white (KWS), for Export only!  <i>Gerätesteckdose mit Universalkontakt, Duroplast Typ 31/131.5, schwarz (KSW) und weiß (KWS), nur für Export!</i>	32g	500/50	ea	<b>114952</b>
	<b>668 - Series Appliance Sockets, 2-Poles without Grounding Contact</b>					
	<b>668 KSW</b>	Appliance Socket, 10 Amp., black  Appliance socket without earthing contact, 10 Amp., with porcelain shrouding insulator and strain relief sleeve, black (KSW) and white (KWS), for Export only!  <i>Gerätesteckdose ohne Schutzkontakt, 10 Amp., mit Vorsatzstein und Knickschutzülle, Duroplast Typ 31/131.5, schwarz (KSW) und weiß (KWS), nur für Export!</i>	64g	200/20	ea	<b>114954</b>
<b>2215</b>	<b>749 - Series CEE Mains Appliance Line Plugs, 65°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>749 KSW</b> <b>749 KSW OT</b>	Appliance Plug, with strain relief sleeve, black Appliance Plug, without strain relief sleeve, black  CEE mains appliance line plug, 65°C, 10 Amp., with earthing contact, for cable connection, with or without strain relief sleeve, optional, thermoplastic, black (KSW), white (KWS) and grey (KGR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Gerätestecker 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, für Kabelanschluß, wahlweise mit und ohne Knickschutzülle, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS) und grau (KGR), VDE, N, S, FI, KEMA, D, SEV, ÖVE, CEBC, VDE 0625/11.87 / EN 60320 / IEC 320.</i>	28g 24g	500/50 500/50	ea	<b>110092</b> <b>114905</b>
<b>2215</b>	<b>748 - Series CEE Mains Appliance Angle Line Plugs, 65°C, 2-Poles plus Grounding Contact</b>					
	<b>748 KSW</b>	Appliance Grounded Angle Line Plug, 65°C, 10 Amp., black  CEE mains appliance angle line plugs 65°C, 10 Amp., with earthing contact, with strain relief sleeve, left cable entry, thermoplastic, black (KSW), white (KWS) and grey (KGR), VDE 0625/03.93 / EN 60320 / IEC 320.  <i>CEE-Geräte-Winkelstecker 65°C, 10 Amp., mit Schutzkontakt, mit Knickschutzülle, Kabel-abgang links, Thermoplast, schwarz (KSW), weiß (KWS) und grau (KGR), VDE 0625/03.93 / EN 60320 / IEC 320.</i>	32g	250/25	ea	<b>114906</b>